

## 諸元表

本体型名	ET-44C (カード発行・チャージ・精算機・券売機)	
本体重量	130Kg以下	
使用条件	屋内設置	
環境条件	5~35°C、30~80% (結露なきこと)	
寸法(全高×全幅×全奥行)	1610×500×498(mm)	
待機電力/最大電力	110W以下/250W以下	
使用電源	AC100±10% 50/60Hz 第三種接地を必要とする	
表示/操作/制御部		
CPU	Intel Atom N2600 1.6GHz	
メインメモリ	DDR3 SO-DIMM 2GB	
OS	Windows Embedded POSReady 7	
内蔵ストレージ	300GB以上 SATAHDD	
ネットワーク構成	LAN(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)×2	
画面サイズ	15inchタッチパネル	
解像度	1024ドット×768ドット	
液晶ディスプレイ寿命	バックライト:40,000時間(25°Cで輝度50%)	
	MTBF:50,000時間(実証値・バックライトを除く)	
出力可能帳票	日計ジャーナル	
印刷用紙	感熱ロール紙(300m巻) 幅57.5mm×直径240mm	
金銭部		
使用貨幣	紙幣	一万円札・五千円札・二千円札・千円札
	硬貨	500円硬貨・100円硬貨・50円硬貨・10円硬貨
価格設定	10円~89,990円(10円ステップ)	
紙幣入金方式	一括混合挿入、表裏長手4方向	
補給方式	元詰、自動補給併用	
千円札ニアエンドセンサー	20枚(±10)	
つり銭	千円札	500~600枚
	500円硬貨	450枚(±50)
	100円硬貨	550枚(±50)
	50円硬貨	600枚(±50)
	10円硬貨	650枚(±50)
紙幣収納可能枚数 (AD-1-4タイプ)	一万円	160~200枚(20枚以上収納で払出可)
	五千円	160~200枚(20枚以上収納で払出可)
	二千円	160~200枚(20枚以上収納で払出可)
硬貨払出時間	3秒/990円	
カードリーダー部		
カード種類	ICカード(FeliCaおよびmifare)対応	
カード仕様	85.7mm×54.0mm×0.2~0.8mm エンボス加工カード不可	
カード	補充	150枚
	回収	70枚